

Kabelové punčochové úchyty


Cable support grips


Kabelové punčochové úchyty, kterým se říká také montážní punčochy, jsou nejbezpečnějším a nejrychlejším prostředkem k zavěšení kabelů. Pomocí pružného drátěného pletiva se upínací síla úchyty přenáší na celou délku kabelu. U kabelových punčochových úchytů nedochází ke koncentraci zatížení v jednom bodu jako u běžných úchytů.

Kabelové punčochové úchyty jsou vynikajícím řešením pro vertikální a horizontální volné zavěšení kabelů na stožárech, stavebních objektech, výtazích, jeřábech, průmyslových systémech a jiných. Nejsou vhodné k vlečení.

Cable support grips - the safest and quickest device for hanging cables. Owing to the flexible braid design the holding force is spread over a long length of cable. The concentration or the tension force at a specific point, as with conventional clamps is eliminated with the cable support grips.

Cable support grips are excellent problem solvers for suspending cables vertically or horizontally from poles, aerial installations, cranes and elevators, industrial machine systems and others. They should not be used for pulling cables.

 Kabelové punčochové úchyty jsou ručně pletené. Pro použití v normálních klimatických podmínkách se standardně vyrábějí z pozinkované oceli. Je možno dodat i v nerezovém provedení. Hodnoty tažné síly jsou uvedeny v připojeném přehledu.

 *The cable support grips are hand braided. They consist of zinc plated steel as standard for normal climatic conditions. Please see the enclosed scale where the tensile loads will be confirmed.*

Příklad: KM 25/2 **Kabelové punčochové úchyty se dvěma oky**

Pro průměr kabelu od 19 do 25 mm, např.:

Semoflex® Baulift

Baulift-T 4 x 10 + 15 x 1 /
průměr kabelu cca. 24,5 mm
Baulift-T 4 x 6 + 15 x 1 /
průměr kabelu cca 23,2 mm
Baulift-W 4 x 10 + 15 x 1 /
průměr kabelu cca 20,8 mm
Baulift-T si 4 x 10 + 15 x 1 /
průměr kabelu cca 24,5 mm

Example: KM 25/2 **Cable support grips with 2 loops**

For a cable diameter 19-25 mm, e.g.:

Semoflex® Baulift

Baulift-T 4 x 10 + 15 x 1 /
cable diameter approx. 24,5 mm
Baulift-T 4 x 6 + 15 x 1 /
cable diameter approx. 23,2 mm
Baulift-W 4 x 10 + 15 x 1 /
cable diameter approx. 20,8 mm
Baulift-T si 4 x 10 + 15 x 1 /
cable diameter approx. 24,5 mm



Kabelové upevňovací punčochy *Cable support grips*

Se dvěma úchyty (KM 12/1 s jedním úchytem)
with 2 loops (KM 12/1 with 1 loop)

Číslo zboží <i>Part number</i>	Pro kabel o průměru <i>for cable Ø</i>	Dovolené zatížení <i>Allowed loading</i> kN	Vypočítané mezní zatížení <i>Breaking load</i> kN	Délka opletení <i>Braid length</i> mm	Celková délka <i>Total length</i> mm	Počet žil x průřez <i>Cross-section</i>	Vnější o průměr <i>Outer Ø</i> mm
KM 12/1	09 - 12	1,3	3,9	135	340	4 G 1,5	10,2
KM 15/2	12 - 15	2,1	6,3	180	400	4 G 4	12,5
KM 19/2	15 - 19	2,6	7,8	220	450	4 G 6	16,9
KM 25/2	19 - 25	2,6	7,8	275	530	4 G 16	23,8
KM 30/2	25 - 30	4,0	12,0	350	630	4 G 25	27,7
KM 40/2	30 - 40	5,8	17,4	370	680	4 G 35	30,1
KM 50/2	40 - 50	8,0	24,0	490	800	-	-
KM 60/2	50 - 60	8,0	24,0	500	840	-	-

Rozdělené podélně s prodlouženým úchytem
Longitudinal with binding wire

KM 15/2G	12 - 15	2,1	6,3	180	400	4 G 4	12,5
KM 19/2G	15 - 19	2,6	7,8	220	450	4 G 6	16,9
KM 25/2G	19 - 25	2,6	7,8	275	530	4 G 16	23,8
KM 30/2G	25 - 30	4,0	12,0	350	630	4 G 25	27,7
KM 40/2G	30 - 40	5,8	17,4	370	680	4 G 35	30,1
KM 50/2G	40 - 50	8,0	24,0	490	800	-	-
KM 60/2G	50 - 60	8,0	24,0	500	840	-	-
KM 70/2G	60 - 70	10,6	31,8	520	890	-	-
KM 90/2G	70 - 90	13,9	41,7	580	900	-	-