

Nejmenší přípustné ohybové rádiusy

podle DIN VDE 0298 část 3, Jmenovité napětí 0,6 / 1 kV

Průměr kabelu / Tloušťka plochého kabelu v mm

Kabely pro pevné uložení

	do 10 mm	přes/do 10-25 mm	přes 25 mm
pevné uložení	4 x d	4 x d	4 x d
tvarování	1 x d	2 x d	3 x d

Průměr kabelu / Tloušťka plochého kabelu v mm

Flexibilní kabely

	do 8 mm	přes/do 8-12 mm	přes/do 12-20 mm	přes 20 mm
pevné uložení	3 x d	3 x d	4 x d	4 x d
volné uložení	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d
pohyblivé uložení	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d

Průměr kabelu / Tloušťka plochého kabelu v mm

Kabely flexibilní s nuceným vedením pohybu

	do 8 mm	přes/do 8-12 mm	přes/do 12-20 mm	přes 20 mm
navíjení na bubny	5 x d	5 x d	5 x d	6 x d
shrnování přes vozíky	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d
vedení kabelovými řetězy	4 x d	4 x d	5 x d	5 x d
vedení přes kladky	7,5 x d	7,5 x d	7,5 x d	7,5 x d